

# Twinmix-Bohrantrieb TMBA

## Twinmix Auger Drive TMBA



# ABI Twinmix-Bohrantrieb TMBA

## Twinmix Auger Drive TMBA

### Technische Daten TMBA 3200

<b>Normalbetrieb</b>			
Drehmoment	daNm	2 x 3200	
Drehzahl	min <sup>-1</sup>	60	
Ölbedarf pro Umdrehung	l	2 x 6,3	
<b>Two-Speed Betrieb</b>			
Drehmoment	daNm	2 x 1600	
Drehzahl	min <sup>-1</sup>	120	
Ölbedarf pro Umdrehung	l	2 x 3,15	
statische Zugkraft max.	kN	200	
hydraulischer Volumenstrom	l/min	2 x 370	
hydraulische Eckleistung	kW	390	
Arbeitsdruck	MPa	32	
Gesamtgewicht/Transportgewicht	kg	2850/3760	
6-kant Anschluss (SW - M als Muffe)	mm	80	

<b>Maße</b>			
H	Höhe	mm	2980
B	Breite	mm max.	1350
T	Tiefe	mm	950
R1	Führung bis Bohrachse	mm	600
R2	Front bis Bohrachse	mm	280
S	Verriegelung bis Unterkante	mm	2910
X	Achsabstände	mm	460/520/720
<b>Transportmaße</b>			
	Höhe/Breite/Tiefe	mm	3200/1530/1150

### Technical data TMBA 3200

<b>Normal mode</b>			
Torque	daNm	2 x 3200	
Revolutions	min <sup>-1</sup>	60	
Required oil quantity per rotation	l	2 x 6,3	
<b>Two-Speed mode</b>			
Torque	daNm	2 x 1600	
Revolutions	min <sup>-1</sup>	120	
Required oil quantity per rotation	l	2 x 3,15	
Static extraction force max.	kN	200	
Hydraulic flow rate	l/min	2 x 370	
Required hydr. power at auger drive	kW	390	
Nominal oil pressure	MPa	32	
Total weight/Transport weight	kg	2850/3760	
Hexagon connection (SW - M Socket/female)	mm	80	

<b>Dimensions</b>			
H	Height	mm	2980
B	Width	mm max.	1350
T	Depth	mm	950
R1	Guide to drilling axle	mm	600
R2	Front to drilling axle	mm	280
S	Locking to bottom	mm	2910
X	Distance between axles	mm	460/520/720
<b>Transport dimensions</b>			
	Height/width/depth	mm	3200/1530/1150

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem ABI Vertreter. Oder besuchen Sie uns im Internet unter: [www.abi-gmbh.de](http://www.abi-gmbh.de). Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sind vorbehalten. Die Angaben in diesem Prospekt sind als annähernd zu betrachten. Die Abbildungen können auch Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

For further informations please contact your ABI sales assistant. Or you visit us on the Internet at [www.abi-gmbh.de](http://www.abi-gmbh.de). Design subject to modifications. The details in this leaflet have to be regarded as approximate. The illustrations also can contain special outfits which are not part of the standard scope of supply.



ABI GmbH  
Am Knüchel 4  
D-63843 Niedernberg  
Germany

Telefon: +49 (0) 6028 123-101, -102  
Telefax: +49 (0) 6028 123-109  
eMail: [info@abi-gmbh.de](mailto:info@abi-gmbh.de)  
Web: [www.abi-gmbh.de](http://www.abi-gmbh.de)

